

Truck Series Oil Treatment Антифрикционная присадка с дисульфидом молибдена в моторное масло для тяжелых внедорожников и пикапов

ОПИСАНИЕ

Дисульфид молибдена (MoS₂), в составе присадки, образует высокопрочную смазочную пленку на всех поверхностях. Обеспечивает высокую эксплуатационную надежность благодаря оптимальной защите от износа. Снижает трение и износ двигателя, гарантирует тихую работу двигателя. Снижает расход масла и топлива.

СВОЙСТВА

- обладает отличной износостойкостью
- повышает эксплуатационную надежность
- снижает расход масла и топлива
- минимизирует трение
- защищает двигатель в аварийных ситуациях
- улучшает плавность работы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Базовая основа	: взвесь MoS ₂	в жидкости-носителе
Цвет	: черный	
Вязкость при 40°C	: 95 мм ² /с	
Плотность при 20°C	: 0,9 г\ см ³	DIN 51757
Температура вспышки	: 201 °C	DIN ISO 2592
Температура застывания	: - 20 °C	DIN ISO 3016
Форма	: жидкость	
Запах	: характерный	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для использования со всеми стандартными моторными маслами в бензиновых и дизельных двигателях без сажевых фильтров.

ПРИМЕНЕНИЕ

Оптимальная эффективность достигается при добавлении непосредственно при замене моторного масла, но также может быть добавлена к моторному маслу между заменами масла. Флакона достаточно для 7 л моторного масла. Для максимальной эффективности применения присадки необходимо увеличить концентрацию. 1 флакон на 3 литра моторного масла.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Truck Series Oil Treatment 0,5л № продукта 20998

PI 9/15/02/2018

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

