

MISOLA ASC 220



Циркуляционные масла

Беззольное циркуляционное масло.

Высококачественное масло специально разработанное для циркуляционного смазывания узлов бумагоделательных машин (передач, насосов, подшипников).

СВОЙСТВА:

- Превосходные термическая стабильность и стойкость к окислению исключают формирование отложений и повышают срок службы масла.
- Очень хорошие диэмульгирующие характеристики.
- Отличная фильтруемость даже при присутствии воды.
- Прекрасная стойкость к гидролизу.
- Превосходные антикоррозионные свойства даже в присутствии сильнозагрязнённой воды.
- Очень хорошие противоизносные свойства гарантируют продление срока службы передач, подшипников, циркуляционных насосов.

Типичные характеристики	Методы измерения	Ед. изм.	MISOLA ASC 220
Плотность при 15 ⁰ С	ISO 3675	кг/м ³	897
Кинематическая вязкость при 40 ⁰ С	ISO 3104	мм ² /с (сСт)	218
Индекс вязкости	ISO 2909	-	96
Температура вспышки в открытом тигле	ISO 2592	⁰ С	280
Температура застывания	ISO 3016	⁰ С	-6
Испытание на износ FZG	DIN 51354/2	рейтинг	> 12
Антикоррозионная стойкость по SKF EMCOR			
- Дистилированная вода	-	-	0 - 0
- Кислая вода	-	-	0 - 1

TOTAL LUBRIFIANTS
Industrie & Spécialités
24 марта 2004 года
MISOLA ASC 220



ООО «МотоСпортСервис», официальный дистрибьютор смазочных материалов TOTAL Lubrifiants,
196105, Санкт-Петербург, Люботинский пр., д. 5, тел./факс: 320-17-51, e-mail: info@mssoil.ru

www.total-oil.ru