

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

CLEANLINE WS 03

Очиститель для систем высокого давления

ОПИСАНИЕ

AIMOL Cleanline WS 03 – очень активный водосмешиваемый моющий агент на водной основе с добавлением поверхностно-активных веществ с высокой очищающей способностью. Не пенится в работе, в связи с чем особенно рекомендуется для систем распыления с высоким давлением. Используется для очистки всех типов деталей.

ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL Cleanline WS 03 используется для очистки промышленных двигателей, поездов, грузовых и легковых автомобилей, деталей и компонентов от остатков масел, смазочно-охлаждающих жидкостей, смазок, пыли и грязи.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Cleanline WS 03
Природа	Концентрированный водный раствор
Тип	Жидкость
Цвет концентрата	Желтый
Плотность при 20°C, г/л	1,04
pH 5%-ного раствора	9
Воздействие на металлы при 2%-ной концентрации	Отсутствует на чугуне, сталях, алюминии и их сплавах
Возгораемость	Не горючая

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокие эксплуатационные свойства
- Экономичен в использовании
- Превосходная очищающая способность
- Не образует осадков
- Устойчив в воде высокой жесткости (до 770 ppm)
- Не пенится

НАНЕСЕНИЕ

AIMOL Cleanline WS 03 наносится путем распыления, в том числе под высоким давлением. Концентрация зависит от степени загрязнения поверхности. Стандартные концентрации для большинства случаев – от 2 до 5%. Концентрация очистителя проверяется рефрактометром: концентрация в % = значение с рефрактометра x 2,5.