

Catalytic-System Clean Очиститель катализатора

ОПИСАНИЕ

Присадка для защиты катализатора от засорения сажей. Очищает систему впрыска и камеру сгорания. Улучшает процесс сгорания топлива. Чистота системы впрыска двигателя позволяет сократить расход топлива и выбросы CO₂. Предотвращает коррозию в топливной системе. Присадка испытана на совместимость с турбинами и катализаторами.

СВОЙСТВА

- защищает катализатор от засорения сажей
- обеспечивает оптимальное сгорание топливной смеси
- очищает систему подготовки смеси, а также впускные клапаны и камеру сгорания
- предотвращает коррозию в топливной системе
- пролонгированного действия
- обеспечивает более низкий расход топлива

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Базовая основа	: действующие вещества в жидкости-носителе
Цвет	: светло-желтый, прозрачный
Класс опасности к воде	: All
Температура вспышки	: 61 °C
Температура замерзания	: - 45 °C
Форма	: жидкость
Запах	: характерный
Вязкость при 40°C	: <7 мм ² /с
Плотность при 15°C	: 0,765 г\ см ³

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для всех бензиновых двигателей оснащенных катализатором.

ПРИМЕНЕНИЕ

Присадка добавляется в топливный бак. Один флакон 300мл достаточно на 70 литров бензина. Смешивание с топливом происходит самостоятельно. Присадка пролонгированного действия. Рекомендуется применять каждые 2000км.
Примечание: присадка не удаляет отложения в катализаторе, на основе оксида марганца.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Catalytic-System Clean 0,3л № продукта 7110

PI 7/23/03/2018

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

