

**MANNOL®****В ОСНОВЕ ДВИЖЕНИЯ**

MANNOL Li-EP-00/000

Low Viscosity Grease

**Литиево-кальциевая полужидкая
пластичная смазка**



Продукт соответствует спецификациям:

**KP00K-40
NLGI-00/000
MAN 283
MB 264**

Описание

Low Viscosity Grease Li-EP 00/000 (KP00K-40) литиево-кальциевая полужидкая пластичная смазка для смазывания тихоходных коробок передач и централизованных систем смазки в грузовых автомобилях, удовлетворяющая требованиям Daimler-Benz (лист 264) к смазкам для грузовых автомобилей и MAN TL 283. Произведена на основе высокоочищенных минеральных масел с использованием в качестве загустителя Lithium-12-Hydroxisterat и Calcium-12-Hydroxisterat и с добавлением противокоррозионных и антиокислительных присадок. За счет использования в составе загустителя разных катионов металлов обладает повышенными защитными свойствами. Обеспечивает оптимальные адгезионные свойства. Выдерживает высокие нагрузки. Водостойка. Гарантирует надежное смазывание деталей системы смазки.

Характеристика продукта:*

Свойство	Метод	Единица	Результат
1. Kurzbezeichnung			KP00K-40
2. Омыление			Литий-12-гидроксистеарат
3. Цвет			Желто-коричневый
4. Рабочая Температура		°C	-40 До 120
5. Температура Каплевадения		°C	160
6. NLGI-Класс			00
7. ASTM-Рабочая Пенетрация		1/10mm	420-440

**Приведенные физико-химические характеристики являются типичными, в дальнейшем они могут изменяться с требованиями в соответствии со стандартами MANNOL*

Применение

При использовании смазки необходимо соблюдать требования производителей подшипников. Специально предназначена для центральной системы смазки грузовых автомобилей. Предназначена для смазывания тихоходных коробок передач и централизованных систем смазки в грузовых автомобилях, удовлетворяющая требованиям Daimler-Benz (лист 264) к смазкам для грузовых автомобилей и MAN TL 283

Упаковка: 5 л; 900 г; 18кг;