

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

CORSTOP OL 06

Антикоррозионный консервационный материал

ОПИСАНИЕ

AIMOL Corstop OL 06 – высококачественный антикоррозионный материал на масляной основе для универсального применения, образующий на поверхности тонкую масляную пленку, обеспечивающую долгосрочную защиту черных и цветных металлов от коррозии.

ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL Corstop OL 06 разработан для нанесения на детали, подлежащие хранению внутри помещения на срок от 6-ти до 9-ти месяцев. Обеспечивает защиту:

- Полос холодного проката, листов и панелей
- Промышленных моторов
- Автомобильных, грузовых, авиационных и морских двигателей

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Corstop OL 06
Цвет	Светло-коричневый
Плотность при 20°C, г/см ³	0.85
Вязкость кинематическая при 40°C, сСт	7.1
Температура вспышки в откр.тигле, °C	65
Тип пленки	Маслянистая
Защита от коррозии внутри помещений	6-9 месяцев
Удаление/очистание	Щелочные обезжириватели или растворители

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM B.V. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. Дата обновления 08.10.2018