



## GEAR OIL 90

**МАСЛО ДЛЯ ЛЕГКО НАГРУЖЕННЫХ  
МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ  
НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЙ**

### Применение

Все механические трансмиссии, ручные коробки передач и дифференциалы, работающие с малыми нагрузками и малой скоростью вращения, а также средней температурой, в которых рекомендуются минеральные масла.

Рекомендуется для трансмиссий и ручных коробок передач некоторых грузовых автомобилей и автобусов VOLVO, TERBERG, SEDDON ATKINSON, LEYLAND TRUCK-SCAMMEL, LEYLAND DAF and FORD (GB).

### Характеристики

#### Категории

API GL1

Представляет из себя чистое минеральное масло с добавлением:

- ингибиторов коррозии
- ингибиторов окисления
- ингибиторов пенообразования

Не содержит модификаторов трения

### Рекомендации по применению

Замена производится в соответствии с рекомендациями конструкторов или по собственному усмотрению в зависимости от условий эксплуатации.

### Физико-химические данные

<b>Класс вязкости, SAE J306:</b>	90
<b>Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298:</b>	0,896
<b>Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:</b>	150 mm <sup>2</sup> /s
<b>Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:</b>	15 mm <sup>2</sup> /s
<b>Индекс вязкости, ASTM D2270:</b>	100

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.