

## ATV 4T Motoroil 10W-40

### ОПИСАНИЕ

ATV 4T Motoroil Offroad 10W-40 – легкоходное моторное масло на основе технологии синтеза. Отлично прокачивается и быстро смазывает, даже в экстремальных условиях эксплуатации. Тщательно отобранные базовые масла, а также прогрессивная технология присадок гарантируют стабильное эксплуатации моторное масло, эффективно предотвращающее отложения, снижающее трение и максимально снижающее износ. Протестировано на совместимость с катализаторами.


### СВОЙСТВА

- быстрая прокачка при низких температурах
- оптимальное давление масла во всех областях оборотов
- очень высокая защита износа и смазочная надежность
- замечательная чистота мотора
- крайне высокая термостабильность
- совместимо с катализаторами

**Спецификации и допуски:**  
API SL • JASO MA2

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 10W-40	SAE J300
Плотность при +15 °C	: 0,860 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 95,0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при +100°C	: 14,6 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при -25°C (CCS)	: <= 7000 мПас	ASTM D 5293
Индекс вязкости	: 160	DIN ISO 2909
Температура замерзания	: - 36 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость (Noack)	: 11,0 %	ASTM D 5800-08 Method B
Температура вспышки	: 224 °C	DIN ISO 2592
Щелочное число	: 6,5 мг KOH/г	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	: <= 0,8 г/100г	DIN 51575
Цвет (ASTM)	: L 2,5	DIN ISO 2049



## ATV 4T Motoroil 10W-40

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ATV 4T Motoroil Offroad 10W-40 специально для 4-х тактных двигателей ATV и Quads.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Соблюдайте инструкции мототехники. Оптимальная эффективность, достигается при использовании чистого, несмешанного продукта.

### ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

ATV 4T Motoroil Offroad 10W-40	1л	№ продукта 7540
	4л	№ продукта 7541
	205л	№ продукта 7542
	205л	№ продукта 22015*

**\*Дизайн бочек выполнен в эксклюзивном промо стиле!**

PI 28/06/12/2017

**Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.**

