

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

## CORSTOP PL 01

Консервационное материал пластичного типа с противоударными свойствами

### ОПИСАНИЕ

AIMOL Corstop PL 01 – твердый продукт пластичной консистенции при комнатной температуре. При расплавлении образует толстую эластичную пленку на деталях. Антикоррозионная пленка кроме того защищает от ударов и царапин.

### ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL Corstop PL 01 всегда использовать горячим, погружением деталей в ванную с расплавленным антикоррозионным материалом. Для достижения тонкой пленки используйте продукт при максимальных

температурах. Не используйте продукт выше 180°C так как возможно разрушение пленки. Рекомендуется растапливать в плавильных котлах модель Т-1, регулируемых термостатом. Температура в котле должна быстро повышаться для размягчение данного консервационного материала.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная защита от всех видов коррозии
- Легко наносится
- Защищает от внешних повреждений и ударов
- Легко удаляется
- Безопасен и экономичен в использовании
- Не токсичен при использовании при нормальных условиях
- Может использоваться повторно

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Corstop PL 01
Цвет	Светло желтый прозрачный
Тип пленки	Пластичный, эластичный, легко удаляется
Температура использования, °C	130-180
Температура расширения, приблиз., м <sup>2</sup> /кг	70
Защита против коррозии	Не ограниченный срок
Удаление/очистка	Снимается вручную
Толщина пленки, мм	1-2.4

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM B.V. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. Дата обновления 08.10.2018