



MANNOL®




В ОСНОВЕ ДВИЖЕНИЯ

MANNOL 7808 V-Twin for Harley-Davidson

Синтетическое масло

Продукт соответствует спецификации:

API SM
JASO MA/MA2



Описание

Специальное синтетическое масло, предназначенное для 4-х тактных двигателей мотоциклов Harley-Davidson® с воздушным или жидкостным охлаждением, с интегрированной и не интегрированной коробкой переключения передач, а также сцеплением в масляной ванне. Современный пакет присадок обеспечивает устойчивую работу системы смазки высоконагруженных двигателей большого объема, а также плавное переключение коробки передач. Исключительно стабильная базовая основа гарантирует максимальную защиту от износа и обеспечивает идеальную чистоту деталей двигателя. Соответствует требованиям JASO MA2, что обеспечивает четкость и плавность работы сцепления в масляной ванне. Совместимо со всеми системами очистки выхлопных газов.

Преимущества

Специальная синтетическая формула базового масла обеспечивает великолепную термическую стабильность, значительно снижая расход масла в 2-х цилиндровых V-образных двигателях. Соответствие нормативам JASO MA гарантирует надежную работу сцепления в масляной ванне и увеличение срока службы всех сопутствующих механизмов. Высокотехнологичный пакет присадок обеспечивает отличные моющие диспергирующие свойства, сохраняя исключительную чистоту деталей двигателя.

Характеристика продукта*:

Свойство	Метод	Единица	Результат
SAE-класс			20W-50
Вязкость при -10°C	D 5293	CP	1823
Вязкость при -15°C	D 5293	CP	3056
Вязкость при -20°C	D 5293	CP	5774
Вязкость при -30°C	D 5293	CP	25513
Вязкость при 100°C	D 445	CSt	16,87
Вязкость при 40°C	D 445	CSt	127,7
Индекс вязкости	D 2270		143
Плотность при 15°C	D 1298	kg/m ³	870
Температура вспышки СОС	D 92	°C	226
Температура застывания	D 97	°C	-43
Щелочное число	D 2896	gKOH/kg	6,88

**Приведенные физико-химические характеристики являются типичными, в дальнейшем они могут изменяться с требованиями в соответствии со стандартами MANNOL*

Упаковка: 1 л.