



TRANSOIL

10W-30

Масло для коробок передач со сцеплением в масляной ванне

Минеральное

Применение

Специально создано для коробок передач со сцеплением, работающим в масляной ванне, для которых предназначено иное масло чем в двигателе, т.е. картеры двигателя и коробки передач выполнены раздельно.

Для всех типов мотоциклов: дорожные, внедорожные, кроссовые (2х и 4х тактные), эндуро (2х и 4х тактные), мопеды, скутера, квадроциклы.

Применяется, если производители рекомендуют использовать моторное масло – SAE 10W-30 или трансмиссионное – SAE 80.

Характеристики

Лёгкое переключение передач.

Высокая стойкость масляной пленки в зубчатых передачах.

Эффективно предотвращает пробуксовку сцепления.

Диспергирующие свойства поддерживают диски сцепления в чистоте.

Выдерживает экстремальные давления, противоизносное, противокоррозионное, не вспенивающееся

Рекомендации по применению

Замена производится в соответствии с рекомендациями производителя техники или по собственному усмотрению в зависимости от условий эксплуатации.

Физико-химические свойства

Класс вязкости	SAE J 300	10W-30
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.871
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	75.5 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	12.1 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	153
Температура вспышки	ASTM D92	231°C / 448°F
Температура застывания	ASTM D97	-32°C / -26°F