



# MOTO GEAR OIL 10W-40

Смазочный материал для коробок передач 2-тактных мотоциклов

## ПРИМЕНЕНИЕ

Мотоциклы

- Особенно рекомендуется для эксплуатации в тяжёлых условиях в независимости от сезона и условий езды.

## СТАНДАРТЫ

Обогащено  
синтетическими  
компонентами

Универсальное применени

- MOTO GEAR OIL 10W-40 - смазочный материал, высокообогащенный маслами на синтетической основе для улучшения термостойкости.
- Класс SAE 10W-40 рекомендован основными конструкторами 2-тактных мотоциклов.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Лёгкое переключение  
скоростей

Многофункциональность

Система предотвращения  
пробуксовки сцепления

Продление срока службы

- Способствует легкому и точному переключению скоростей даже в холодную погоду
- Сокращает износ, имеет антикоррозийные и антиокислительные свойства, термостойкий, улучшает работу холодного двигателя.
- Формула без модификатора трения, эффективность подтверждена пользователями: «сцепление больше не пробуксовывается».
- Антиокислительные свойства и сдвиговая стабильность обеспечивают максимально долгую защиту.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность при 15°C (ASTM 1298)	г/см <sup>3</sup>	0.8704
Температура вспышки в открытом тигле (ASTM D 92)	°C	224
Кинематическая вязкость при 40°C (ASTM D 445)	мм <sup>2</sup> /с	144
Кинематическая вязкость при 100°C (ASTM D 445)	мм <sup>2</sup> /с	15
Температура застывания (ASTM D97)	°C	-27
Сертификация AFAQ ISO 9001 №1993/900с		

Приведены усредненные значения для информации

MOTO GEAR OIL 10W-40

