

## LIQUI<sup>®</sup>mate 8200 (MS Polymer)

### ОПИСАНИЕ

Продукт LIQUI<sup>®</sup>mate 8200 (MS Polymer) - это высококачественный, нейтральный, эластичный клей-герметик. Применяется в автомобилях для уплотнения и склеивания.

### СВОЙСТВА

- легко обрабатывается,
- не содержит растворителя,
- с нейтральным запахом,
- обладает хорошей адгезией ко многим материалам,
- после отверждения долго сохраняет эластичность,
- клей можно покрывать лаком,
- прекрасно противостоит погодным условиям,
- стоек против воздействия минерального масла и ультрафиолета

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	:	полимер, отвердевающий влагой воздуха
Цвет	:	черный или белый
Форма	:	пастообразная
Плотность при 20 °C	:	1,61 г/см <sup>3</sup>
Запах	:	характерный
Скорость отверждения по толщине*	:	2-3 мм за 24 часа (20°C и относ.влажн.65 %)
Образование поверхностной пленки*	:	прибл. 20 минут (20 °C и относ.влажн. 50 %)
Температура вспышки	:	> 100 °C
Срок хранения	:	18 месяцев (в закрытой ориг. упаковке)

\*) Эти данные могут изменяться в зависимости от окружающей среды, температуры, влажности и вида поверхности.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт LIQUI<sup>®</sup>mate 8200 (MS Polymer) применяется для склеивания и уплотнения швов при ремонте.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Склеиваемые и уплотняемые поверхности должны быть чистыми и свободными от пыли и жира.


#### Предварительная обработка

При непористых поверхностях грунт не требуется.

Целесообразно на опыте проверить адгезию каждого грунта.

Склеиваемые и уплотняемые поверхности очищают очистителем и растворителем.- Оптимальная температура для переработки составляет от 15°C до 25°C.

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.




## LIQUI<sup>®</sup>mate 8200 (MS Polymer)

**ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ** LIQUI<sup>®</sup>mate 8200 (герметик для стыков) 310 мл, картуш, Арт. № 6148 (черный)  
Арт. № 6149 (белый)

Устройства для напыления

- распылитель для картушечного патрона, № продукта 6229
- телескопический пистолет, № продукта 6230
- пистолет LIQUI-Akkufix, № продукта 6209

PI 11/04/2016



Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантии.