

Информация о продукте

Специальные смазочные материалы

Molykote® D-1000 Порошковая присадка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отличные смазочные свойства
- Уменьшение трения и износа
- Хорошая устойчивость к окислению
- Исключительная устойчивость к давлению
- Широкий диапазон рабочих температур

СОСТАВ

- Дисульфид молибдена

Твердая смазка

ПРИМЕНЕНИЕ

Порошковую присадку *Molykote® D-1000* можно использовать как:

- Сухую гляцевую (натёртую) смазочную пленку для металлических контактов
- Сухую смазочную присадку для самосмазывающихся пластиковых и спечённых металлических деталей.
- Сухую смазочную присадку в компаундах для обработки металлов

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

Авторам спецификаций: Приведенные значения не предназначены для составления спецификаций. При составлении спецификаций на данный продукт необходимо обратиться в местное торговое представительство Dow Corning или во Всемирную службу по связям Dow Corning.

Параметры	Ед. изм.	Значение
Цвет		Черный
Консистенция		Легко сыпучий порошок
Беспримесность (содержание MoS ₂)	%	98
Гранулометрический состав (лазерный метод базового кегля Малварна в 2-пропаноле)	мкм	90% <78,38 50% <31,59 10% <9,44
Диапазон рабочих температур	°C	от -185 до +450
Диапазон рабочих температур (в вакууме)	°C	вплоть до 1100
Теоретическая плотность (в сухом виде)	г/см ³	4,8
Объемная плотность (в состоянии порошка)	г/см ³	1,3
Содержание воды/влаги	%	0,02

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Тщательно разотрите порошок в разных направлениях на обезжиренной сухой поверхности с помощью жесткой кисти или замши. Можно наносить при помощи вращающейся кисти, войлочных или полировальных дисков. Мелкие детали лучше всего обвалить в порошке для обеспечения полного покрытия. Добавлять в пластиковые эластомеры и спекшиеся металлы до их формирования.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Информация о безопасности продукта, требуемая для безопасного использования, не прилагается. Перед использованием прочтите описание и Лист Безопасности на этот продукт, данные о безопасном использовании на этикетке и информацию о физических свойствах и влиянии на здоровье. Листы Безопасности можно найти на сайте Dow Corning по ссылке www.dowcorning.com. Вы также можете получить копию в местном торговом представительстве Dow Corning или у дистрибьюторов.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При хранении при температуре не выше 20°C в оригинальной невскрытой упаковке данный продукт годен к использованию в течение 60 месяцев от даты производства.

УПАКОВКА

Этот продукт выпускается в бумажных пакетах с пластиковым наружным слоем по 25 кг

ОГРАНИЧЕНИЯ

Этот продукт никак не тестировался на пригодность для использования в фармацевтике и медицине.

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Для оказания поддержки клиентам в вопросах безопасности применения продукции корпорацией Dow Corning в каждом регионе были созданы службы сопровождения продукции (Product Stewardship) и группы специалистов в области охраны здоровья и окружающей среды.

Для получения более подробной информации посетите наш веб-сайт www.dowcorning.com или проконсультируйтесь в вашем местном представительстве Dow Corning.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ - ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ

Информация, приведенная в этом документе, основана на исследованиях, проведенных продуктом Dow Corning, и является максимально достоверной. Тем не менее, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены собственных тестов клиента, призванных определить соответствия продукции Dow Corning Вашему применению. Данные рекомендации не должны рассматриваться в качестве призыва к нарушению какого-либо патента.

Dow Corning гарантирует только соответствие данного продукта его текущим спецификациям на момент поставки.

В случае нарушения данной гарантии Вы вправе рассчитывать только на замену или возмещение цены приобретения любого продукта, не соответствующего условиям гарантии.

**DOW CORNING НЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ
ИНЫХ ПРЯМЫХ ИЛИ
КОСВЕННЫХ ГАРАНТИЙ В
ОТНОШЕНИИ ПРИГОДНОСТИ
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ОСОБЫХ ЗАДАЧ ИЛИ ЕЕ
ОКУПАЕМОСТИ.**

**DOW CORNING НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
СЛУЧАЙНЫЙ УЩЕРБ ИЛИ
УЩЕРБ, СВЯЗАННЫЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА.**



ЗАО «АТФ» - официальный дистрибьютор Dow Corning в России

Тел./факс +7(495) 974-97-73

Адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 22, стр. 1

Почтовый адрес: Россия, 109147, г. Москва, а/я 88

www.atf.ru