

Bremsflüssigkeit DOT 4

ОПИСАНИЕ


Тормозная жидкость DOT 4 – это синтетическая тормозная жидкость содержащая ингибиторы, которые предотвращают процесс коррозии и окисления металлических компонентов гидравлических тормозных систем при высоких температурных режимах эксплуатации, предотвращает образование кислотных продуктов распада. Тормозная жидкость Liqui Moly DOT 4 имеет высокую температуру кипения, содержит компоненты предотвращающие образование «водяных паровых пробок». Оптимально подходит для использования в ABS-тормозных систем.

СВОЙСТВА

- высокая температура кипения.
- превосходная защита от образования паровых пробок
- отличная стабильность при низких температурах
- превосходные вязкостно-температурные свойства
- превосходная совместимость с эластомерами
- способствует очень хорошей смазке всех подвижных частей контура тормозного привода
- очень высокая термическая стабильность
- смешивается и сочетается с высококачественными синтетическими тормозными жидкостями
- превосходит по своим качествам требования:
SAE J 1703, J 1704, ISO 4925; CUNA NC 956-01 и
FMVSS 571.116 DOT 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Температура кипения ERBP	ISO 4925.6.1	: > 230°C
Температура кипения «мокрой» жидкости (сод. 3% воды)	ISO 4925.6.1	: > 155°C
Кинематическая вязкость при – 40°C	ISO 4925.6.2	: < 1800 mm ² /s
Кинематическая вязкость при + 100°C	ISO 4925.6.2	: ≥ 1,5 mm ² /s
Плотность при 20°C	ASTM D 941	: 1,02 – 1,07 г/мл
pH	ISO 4925.6.3	: 7 – 10,0
Тепловая стабильность ERBP-изменение	ISO 4925.6.4	: ≤ 3°C
Химическая стабильность ERBP- изменение	ISO 4925.6.6	: ≤ 3°C
Испаряемость при 100°C	ISO 4925.6.7	
- потери		: < 60 % от массы
- остаток		: без остатка
- температура застывания остатка		: < - 5°C
Срок хранения в закрытом виде		: 24 месяца



Bremsflüssigkeit DOT 4

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тормозная жидкость Liqui Moly DOT 4 предназначена для применения во всех колодочных и барабанных тормозных системах, а также для систем сцеплений, для эксплуатации которых предписаны синтетические тормозные жидкости.

ПРИМЕНЕНИЕ

Тормозная жидкость Liqui Moly DOT 4 смешиваема и сочетается со всеми высококачественными синтетическими тормозными жидкостями. При смене, а также при применении данной тормозной жидкости, должны быть учтены и выполнены условия по эксплуатации производителей двигателей.

ФАСОВКА

Bremsflüssigkeit DOT 4	250 мл	Артикул 8832
	1 л	Артикул 8834
	60 л	Артикул 3098
	205 л	Артикул 8836

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
 Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

