PRODUKTINFORMATION

# Gear Protect

**ОПИСАНИЕ**

Gear Protect присадка в трансмиссионное масло, на основе синтетических компонентов, полученная с применением самых современных технологий. Используется в механических коробках передач, раздаточных коробках, дифференциалах. Благодаря наличию активных компонентов, увеличивающих нагрузку на сваривание и противоизносных присадок, удается значительно увеличить срок службы трансмиссии и оптимизировать ее работу.

**СВОЙСТВА**

- снижает износ
- повышает четкость переключения передач
- повышает легкость переключения передач
- снижает шумы при работе трансмиссии
- сохраняет стабильность свойств при длительных, высоких нагрузках
- повышает надежность работы трансмиссии

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

| | | |
|---|---|---|
| Основа | : синтетические присадки/масло-носитель | |
| Цвет | : зеленый | |
| Плотность при 15°C | : 0,94 | г/см³ |
| Температура вспышки | : >180 | °C |
| Температура застывания | : - 25 | °C |
| Вязкость при 40°C | : 80 | мм²/с |

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Для применения в механических КПП, раздаточных коробках, дифференциалах автомобилей. Не использовать в мотоциклах и автоматических коробках передач, а также в дифференциалах повышенного трения.

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Тюбик объемом 80 мл рассчитан на 2 л трансмиссионного масла. С помощью прилагаемого шприца отобрать из трансмиссии соответствующее количество масла и добавить присадку. Наиболее эффективно добавлять присадку в свежее трансмиссионное масло.

**ФАСОВКА**

| | | |
|---|---|---|
| Gear Protect | 80 мл | Артикул 1007 |

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.**

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
**Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de**