

# MOL EcoClean-W

очиститель двигателя



Обезжиривающая жидкость на водной основе MOL EcoClean-W содержит большое количество активных ингредиентов. Инструкция по применению: - Промойте обрабатываемую поверхность сильной струей воды. - Нанесите продукт на обрабатываемую поверхность кистью, пульверизатором или погружением. - Размягчение или растворение загрязнений на поверхности произойдет в течение 15-20 минут выдержки. - Затем смойте загрязнения с поверхности сильной струей воды. В случае сильного загрязнения поверхности рекомендуется повторить цикл замачивания-смывания несколько раз. Не допускается превышение рекомендованного времени выдержки для окрашенных и лакированных поверхностей по причине возможного повреждения покрытия.

## Применение



Очистка поверхностей автомобиля, загрязненных маслом, консистентной смазкой или битумом

Очистка железнодорожных цистерн и подземных резервуаров

Очистка заводских полов и плитки

Обезжиривание листов, временно обработанных антикоррозионным маслом, перед механической обработкой

## Особенности и преимущества

Оптимизированное содержание активного ингредиента

Эффективно удаляет даже наиболее стойкие отложения

Состав без растворителей

Безопасное применение даже в присутствии источников воспламенения

## Свойства

Свойства	Типичные значения
Внешний вид визуальный	желтая, без осадка
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [g/cm <sup>3</sup> ]	1,021
Значение pH ASTM D 1287-11	8,1

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

## Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке с герметичным уплотнением, вдали от пищевых продуктов, в месте, защищенном от влаги и солнечного света. Беречь от детей.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 24 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: +5°C - +35°C