



Класс вязкости

**150**

Виды фасовки:

216.5 л, 1000 л

# THK Form Oil 150

Form Oil

Масло THK Form Oil 150 является эффективным многоцелевым маслом, облегчающим выемку бетонных изделий из форм. Масло THK Form Oil 150 изготавливается из высококачественного минерального базового масла глубокой очистки с вовлечением эффективных присадок, обеспечивающих высокие антикоррозионные свойства и хорошее отделение изделия от формы. THK Form Oil 150 применяется главным образом при процессе отливки изделий из пористого бетона, пено- и газобетона в стальных формах. Продукт наносят кистью или щеткой равномерным, по возможности тонким слоем. При использовании масла при помощи распылителя, желательнее нагреть масло до температуры +50 - +60 °С.

## Назначение

Масло THK Form Oil 150 предназначено для облегчения отделения опалубки при производстве различных бетонных изделий.

## Преимущества

- Экологически безопасно и не содержит вредных для человека и окружающей среды веществ
- Широкий диапазон вязкостей масла позволяет обеспечить его экономный расход и учесть особенности технологии формовки изделий на предприятии-потребителе
- Имеет эффективные антикоррозионные свойства благодаря применению специализированной присадки, что удлиняет срок службы форм и обеспечивает отличное состояние рабочих поверхностей
- Представляет собой продукт, готовый к применению, и не требует разведения водой, что снижает временные и финансовые затраты
- Имеет отличные смачивающие свойства, что обеспечивают высокое качество поверхности и отличный внешний вид готового изделия
- Высокие адгезионные свойства масла обеспечивают отсутствие его подтеков при нанесении на поверхность формы.

## Типичные физико-химические показатели

Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с,	
при 40°C	150
Плотность, при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	
Температура застывания, °С	-10
Температура вспышки, °С	260
Коррозионное воздействие на сталь	отсутствует