



# DS UNIVERSAL 10W-30

МНОГОЦЕЛЕВОЕ МАСЛО ДЛЯ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ.  
ВСЕСЕЗОННОЕ.

## Применение

Специально разработано для бензиновых и дизельных двигателей без турбонаддува. Может применяться в трансмиссиях, кроме гидрообъемных передач и трансмиссий с мокрым тормозом.

## Характеристики

### СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ДВИГАТЕЛЬ:	API CC / SE MIL-L-2104 B CCMC G1 / D1
ТРАНСМИССИЯ:	API GL-4 MIL-L-2105 SAE 80
ГИДРАВЛИКА:	AFNOR 48603 HV ISO VG 68

Антиокислительное, антикоррозийное, противоржавчинное, не вспенивающееся. Моющие и диспергирующие свойства обеспечивают превосходную чистоту двигателя. Противозадирные и противоржавчинные свойства обеспечивают хорошую смазку тяжело нагруженных деталей. Высокий индекс вязкости обеспечивает максимальную эффективность гидравлических систем. Не реагирует с прокладками и уплотнениями.

## Рекомендации по применению

Замена масла производится в соответствии с рекомендациями производителя техники и может корректироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Во избежание неправильного использования или смешивания может использоваться как единое масло для двигателя, трансмиссии и гидравлических систем.

## Физико-химические данные

Класс вязкости, SAE J300	10W-30
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298:	0.869 г/см <sup>3</sup>
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	75.1 мм <sup>2</sup> /с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	12.0 мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	152
Температура вспышки, ASTM D 92:	230°C / 446°F
Температура застывания, ASTM D97:	-33°C / -27.4°F
Щелочное число, ASTM D2896	6.2 мг КОН/г