

Очиститель контактов

ОПИСАНИЕ

Очиститель контактов – комбинация специальных растворителей и компонентов, очищающих электрические контакты от окислов. Продукт предназначен для ремонта и обслуживания электрики и электроники старых транспортных средств.

СВОЙСТВА

- Очищает загрязненные контакты
- разрыхляет и удаляет соли окислов
- уменьшает контактное сопротивление
- не содержит силикона

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

База	: комбинация растворителей/специальные добавки
Цвет	: бесцветный
Вид	: жидкость / аэрозоль
Плотность при 20°C	: 0,849 г/см ³
Температура вспышки	: -13°C
Пропеллент	: CO ₂

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для обслуживания и ремонта электрических конструктивных элементов у транспортных средств, таких как: штеккерные соединения, клеммы, цоколи ламп, кабельные переключатели, элементы схемы, реле, распределители зажигания, прерыватели, стартеры, генераторы, антенны, электрические разъемы и т. д.

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Контакты отключить от источника питания. Продукт распылить на контакты и в зависимости от уровня загрязнения оставить примерно на 5-10 минут. Удалить грязь тряпкой, щеткой или сжатым воздухом. С влучае попадания продукта на лаковые или пластиковые поверхности, протереть их влажной тканью. После очистки защитить контакты с помощью Elektronik-Spray арт. 3110 или LM 40 Multi-Funktions-Spray арт. 3390.

Примечание: подключать к источнику питания через 10 минут после завершения очистки.

ФАСОВКА

Очиститель контактов

300 ml

Арт. 7510

PI 00/12/10

Наша информация опирается на тщательные исследования и может считаться надежной, тем не менее, она имеет консультационный характер.

