

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Тест	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15 °С	kg/m ³	869
Кинематическая вязкость при 40 °С	mm ² /s	76
Кинематическая вязкость 100 °С	mm ² /s	10,9
Индекс вязкости	-	131
Температура застывания	°С	-21
Температура вспышки в открытом тигле	°С	114

* Указанные значения являются усреднёнными и приводятся для ознакомления

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед использованием данного продукта ознакомиться с инструкцией по эксплуатации автомобиля. Интервалы замены масла должны проводиться в соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Продукт не следует хранить при температурах выше 60 °С. Не подвергать воздействию солнечного света, перепадам температур.

По возможности, фасованная продукция не должна контактировать с химически активными средами. Иными словами, бочки должны храниться горизонтально чтобы избежать попадание влаги и предотвратить выцветание этикетки.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На основании информации о химическом составе, данный продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье, при использовании продукта по назначению и в соответствии с рекомендациями, изложенными в паспорте безопасности продукта. Вы можете уточнить эти сведения у Вашего локального поставщика продукции или ознакомиться на сайте www.quickfds.fr.

Не применять продукт не по целевому назначению.

Утилизируя продукт или упаковку после применения, пожалуйста соблюдайте локальные требования по защите окружающей среды.

ООО «Интер Оил»
Официальный дистрибьютор
+7 (812) 327-65-23

TOTAL HI-PERF 2T SPORT

Последнее обновление: 07/2013

