

MOL Dynamic Gold Longlife 0W-20

синтетическое моторное масло



MOL Dynamic Gold Longlife 0W-20 – это высокоэффективное, топливосберегающее моторное масло с отличными свойствами текучести. Производится по технологии двойной смазочной плёнки, с использованием комплексной системы присадок, обеспечивающей самую высокую производительность автомобиля и длительные интервалы замены масла.

Применение



Бензиновые двигатели Volkswagen, Skoda, SEAT и дизельные двигатели, работающие с длительными интервалами слива масла

Дизельные двигатели с прямым впрыском, общей топливной магистралью и системами прямого турбовпрыска PD TDI

Двигатели для легковых автомобилей для дальних и ближних перевозок и легких (<3,5 т) коммерческих автомобилей

Особенности и преимущества

Технология двойной смазывающей пленки

Предотвращает контакт и износ металлических поверхностей, образуя жидкостную пленку при нормальной работе двигателя и молекулярный защитный слой в случае экстремальных нагрузок

Низкая вязкость при высокой температуре и высоком срезающем усилии

Способствует снижению расхода горючего, а также обеспечивает превосходную защиту от износа

Чрезвычайно длительный срок службы масла

Частота простоев, эксплуатационные расходы и влияние на окружающую среду могут быть уменьшены

Низкая летучесть

Снижение расхода моторного масла и уменьшение выделения вредных веществ

Исключительные свойства текучести на холоде

Обеспечивает легкий запуск даже на сильном холоде, что продлевает срок службы автомобильной аккумуляторной батареи

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 0W-20
VW 508 00/509 00
Porsche C20

Свойства

Свойства	Типичные значения
Внешний вид визуальный	светлая, чистая
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [g/cm ³]	0,836
Кинематическая вязкость при 40°C ASTM D 445-15a [мм ² /с]	39,0
Кинематическая вязкость при 100°C ASTM D 445-15a [мм ² /с]	7,9
Температура застывания ASTM D 97-16 [°C]	-51
Температура вспышки (по Кливленду) ASTM D 92-16 [°C]	230

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

MOL Dynamic Gold Longlife 0W-20

синтетическое моторное масло



Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно продуктов из минеральных масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

Моторные масла - это конечные рецептуры масла, где дополнительные добавки не нужны и могут привести к непредвиденному негативному воздействию. Производитель и дистрибьютор не несет ответственности за такие возможные повреждения.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C