

## Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race

### ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое высокопроизводительное моторное масло для мотоциклетных двигателей воздушного и водяного охлаждения. Специально для профессионального использования в нормально или высоконагруженных двигателях мототехники: кроссовых и эндуро, квадроциклах, снегоходах, сайд бай сайд. Полностью синтетические базовые масла и современные присадки обеспечивают оптимальную смазку, чистоту двигателя и низкий коэффициент трения даже при гоночных режимах. Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race, отлично подходит для любого типа сцепления мотоцикла.

### СВОЙСТВА

- оптимальная смазка даже при гоночных режимах
- очень высокая стабильность и устойчивость к старению
- обеспечивает низкий расход масла
- максимальная защита от износа
- совместимо с каталитическими нейтрализаторами
- идеально подходит для «мокрого» сцепления
- оптимальная чистота двигателя

### Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

API	SL
JASO	MA2

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Класс вязкости SAE	:	10W-50	
Вязкость при 40°C	:	120	мм <sup>2</sup> /с DIN 51562
Вязкость при 100°C	:	18,5	мм <sup>2</sup> /с DIN 51562
Плотность при 15°C	:	0,851	г/см <sup>3</sup> DIN 51757
Индекс вязкости	:	172	DIN ISO 2909
Температура вспышки	:	244	°C DIN ISO 2592
Температура застывания	:	- 42	°C DIN ISO 3016
Цвет по ASTM	:	L3,5	DIN ISO 51578

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для профессионального использования в тяжелонагруженной внедорожной мотоциклетной технике: кроссовых и эндуро мотоциклах, квадроциклах, снегоходах. Для «сухого» и «мокрого» сцепления.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Соблюдайте предписания производителей техники, оптимальная эффективность достигается в чистом, несмешанном с другими маслами, состоянии.



## Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race

ФАСОВКА


Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race

1 л    Артикул 3051  
4 л    Артикул 3052

---

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

---



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm  
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)