



Chevron Compressor Oil 260

Преимущества продукта для клиентов

Компрессорное масло Chevron Compressor Oil 260 обладает следующими качествами, которые создают дополнительную выгоду для клиентов:

Противостоит окислению – содержит ингибитор окисления, который помогает противостоять образованию лаков в системе.

Хороший контроль отложений

Быстрая сепарация воды

Избавляет от проблем, связанных с барием – Устраняются неудобства и затраты, связанные с избавлением от отработанных масел, содержащих барий.

Свойства

Chevron Compressor Oil 260 – смазочный материал с высоким индексом вязкости для применения в компрессорах природного газа.

Он сформулирован из тщательно подобранной смеси базового масла и присадок, которые обеспечивают защиту от ржавления, коррозии и износа.

Применение

Компрессорное масло Chevron Compressor Oil 260 применяется для смазки цилиндров поршневых газовых компрессоров.

Это масло рекомендовано для применения в:

- компрессорах природного газа, таких как Ariel, White Superior (Cooper), Cooper Bessemer, Energy Industries, Worthington and Dresser Rand.
- для перекачки сухого природного газа или природного газа, содержащего двуокись углерода или сероводород.

Данные типовых испытаний

№ Спецификации Продукта Chevron (CPS)	231809
№ Данных по Безопасности Материала (MSDS)	7312
Плотность по API	27.6
Кинематическая вязкость сСт при 40°C сСт при 100°C	260 20.9
Вязкость Сейболта SUS при 100°F SUS при 210°F	1380 106
Индекс вязкости	95
Температура вспышки, °C(°F)	275(527)
Температура застывания, °C(°F)	-16(+3)
Цвет	4,5
Кальций, вес. %	0,078

Средние данные типового испытания. При нормальном изготовлении возможны малые отклонения, которые не повлияют на характеристики продукта.