



Класс вязкости

SAE 50

Категория по API

CF-4

Виды фасовки:

216.5 л, налив

M-20E70(и) SAE 50

M-20E70 - высококачественное минеральное судовое масло эксплуатационного класса API CF-4. Изготавливается на основе высококачественного минерального базового масла глубокой очистки с добавлением эффективной композиции функциональных присадок.

Назначение

M-20E70 - предназначено для смазывания цилиндров главных судовых дизелей высокой степени форсирования отечественного и импортного производства, работающих преимущественно на высокосернистых тяжелых топливах.

Преимущества

- высокое значение щелочного числа позволяет обеспечить надежную и долговечную работу дизелей при использовании высокосернистых топлив
- стабильные свойства масла полностью соответствуют условиям эксплуатации и расчетным режимам работы судовых дизелей
- эффективная композиция присадок придает маслу высокие антикоррозионные свойства.



Типичные физико-химические показатели

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	21,7
Индекс вязкости	97
Щелочное число, мг КОН/г	84
Зольность сульфатная, % масс.	10,4
Температура вспышки в открытом тигле, °С	230
Температура застывания, °С	-14
Трибологические характеристики на ЧШМ:	
индекс задира, Н	416
нагрузка сваривания, Н	1303
показатель износа при осевой нагрузке 196 Н в течение 60 мин, мм	0,3

