

## Garten-Wintergeräte-Öl 5W-30

### ОПИСАНИЕ

Современное всесезонное моторное масло для зимней садовой техники. Превышает требования таких производителей как: Briggs & Stratton, Honda, Tecumseh. Специально отобранные базовые масла HC-синтетической технологии и высокое содержание присадок обеспечивают оптимальную чистоту двигателя, а также отличную смазку даже в жестких условиях эксплуатации.

### СВОЙСТВА

- универсально используется для бензиновых и дизельных двигателей
- высокие смазывающие свойства, хорошая защита от износа
- отлично прокачивается даже в экстремальных условиях эксплуатации
- высокая устойчивость к старению
- отлично отмывает и диспергирует загрязнения
- снижены потери на испарение
- смешивается и совместимо с маслами аналогичных стандартов
- протестировано для использования с каталитическим нейтрализатором выхлопных газов

### Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

API	SN/CF
ACEA	A3/B4, C3

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости SAE	: 5W-30		
Вязкость при 40°C	: 68,9	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562
Вязкость при 100°C	: 12,0	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562
Плотность при 15°C	: 0,855	г/см <sup>3</sup>	DIN 51757
Индекс вязкости	: 172		DIN ISO 2909
Щелочное число (TBN)	: 7.4	мг КОН/г	DIN ISO 3771
Температура застывания	: - 39	°C	DIN ISO 3016
Сульфатная зольность	: 0,80	г/100	DIN 51575
HTHS	: 3,5	мПа·с	CEC CL-23

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для 4-х тактных двигателей газонокосилок, аварийных генераторов, самоходных косилок, шредеров, культиваторов и мотоблоков, моек высокого давления, снегоочистителей и т.д.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Необходимо соблюдать рекомендации производителей мототехники.

**Максимальная эффективность, а гарантируется только в несмешанном состоянии!**

### ФАСОВКА

Garten-Wintergeräte-Öl 5W-30                      1 л                      Артикул 1279

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.**

PI 16/30/08/2016

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)

