

Marine Winch Grease

Консистентная смазка для лебедок



ОПИСАНИЕ

Синтетическая высокопроизводительная смазка с тефлоном, специально разработанная для лебедок и аналогичных механизмов. Высокостойкий смазочный материал, отлично снижающий трение и износ. Обладает хорошей адгезией, стойкостью к пресной и морской воде. Не содержит кислот и смол.

СВОЙСТВА

- хорошая способность к восприятию давления и снижению износа
- отличная адгезия
- стойкость к пресной и соленой воде
- длительный срок службы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

База	:	смесь синтетических углеводородов с твердыми смазочными компонентами
Цвет	:	белый
Плотность при 20°C	:	не определяется DIN 51757
Сдвиг при -30°C	:	350 гПа DIN 51 805
Температура каплепадения	:	нет DIN ISO 2176
Пенетрация	:	300-340 1\10 мм
Коррозия по стали	:	0 DIN 51 802
Коррозия по меди	:	0 DIN 51 811
Темп. интервал использов.	:	-35 - +150°C
Запах	:	без запаха
Форма	:	жидкая паста
Температура воспламенения	:	101°C
Вязкость при 40°C	:	<7 мм ² /с

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для смазки лебедок с деталями из цветных металлов и пластмасс. Нейтральна к действию окружающей среды.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед использованием очистить и высушить детали.

ФАСОВКА

100 гр пластиковый тубик Артикул 25046 GB-DK/N-FIN-S-RUS

PI 1/17/03/2016

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

