

## Truck-Nachfüllöl SAE 10W-40

### ОПИСАНИЕ

Truck-Nachfüllöl SAE 10W-40 всепогодное моторное масло, специально разработанное и отвечающее современным стандартам экологичности Euro IV, Euro V и Euro VI. Для автомобилей с системой селективной очистки отработавших газов и с сажевым фильтром (DPF/CRT). Комбинация нетрадиционных базовых масел с синтетической технологией в сочетании с новейшими присадками, позволяет обеспечивать отличную защиту от износа и оптимальную чистоту двигателя. Рекомендуется использовать только для дизельных двигателей.

### СВОЙСТВА

- высокая стабильность масляной пленки, высокая защита от износа
- защищает систему подвода масла к турбине от отложений
- предотвращает «полировку» цилиндров
- широкая область температур применения
- отличный холодный запуск
- замечательная прокачиваемость и стабильное качество
- обратно совместимо
- отличные диспергирующие свойства
- поддерживает интеркулер в чистоте

#### Спецификации и допуски:


ACEA E6 • ACEA E7 • ACEA E9 • API CI-4 • Deutz DQC III-10 LA • Mack EO-N • MAN M 3477 • MB-Freigabe 228.51 • Renault Trucks RGD Renault Trucks RLD-2 • Renault Trucks RXD • Volvo CNG • Volvo VDS-3

#### LIQUI MOLY также рекомендует этот продукт для автомобилей, где прописаны следующие спецификации:

Caterpillar ECF-1-a • Cummins CES 20076 • Cummins • CES 20077 DAF HP2 • Deutz DQC IV-10 LA • JASO DH-2 • Mack EO-M Plus • MAN M 3271-1 MB 226.9 • MTU Typ 3.1

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 10W-40	SAE J300
Плотность при +15 °C	: 0,860 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 91,5 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при +100°C	: 14,1 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при -30°C (MRV)	: < 60000 мПас	ASTM D 4684
Вязкость при -25°C (CCS)	: ≤ 7000 мПас	ASTM D 5293
Индекс вязкости	: 159	DIN ISO 2909
НТНС при 150°C	: ≥ 3,5 мПас	ASTM D 5481
Температура замерзания	: - 33 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость (Noack)	: 7,7 %	CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	: 240 °C	DIN ISO 2592
Щелочное число	: 10,5 мг КОН/г	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	: 1,0 г/100г	DIN 51575
Цвет (ASTM)	: L 3,0	DIN ISO 2049



## Truck-Nachfüllöl SAE 10W-40

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Truck-Nachfüllöl SAE 10W-40 всесезонное моторное масло, рекомендуется в качестве доливочного для всех дизельных двигателей автобусов и грузового транспорта (Stand 12.05.)

Рекомендуется для использования в современных дизельных двигателях соответствующих экологическим стандартам Euro IV и Euro V оснащенных системой селективной очистки отработавших газов и с сажевым фильтром (DPF/CRT), так же может использоваться и на грузовых автомобилях класса евро Euro II и Euro III.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Соблюдайте требования руководства по эксплуатации производителей транспортных средств и двигателей при стандартных и увеличенных интервалах замены масла.

Рекомендовано для применения только в дизельных двигателях.

### ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Truck-Nachfüllöl SAE 10W-40

5л

№ продукта 4606

PI 20/09/01/2018

**Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.**

