

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

CORSTOP OL 10

Консервационное масло для защиты от коррозии

ОПИСАНИЕ

AIMOL Corstop OL 10 – высококачественный универсальный антикоррозионный материал на основе масла, образующий тонкую пленку, которая обеспечивает долгосрочную защиту цветных и черных металлов от коррозии и ржавчины. Наносится на обрабатываемую поверхность при помощи кисти, путем погружения или распыления при комнатной температуре. Продукт тиксотропен и обеспечивает нужную стабильность пленки на всех типах поверхности. Так как этот продукт тиксотропный, то рекомендуется взболтать бочку перед открытием, и использовать весь продукт из бочки сразу.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Corstop OL 10
Цвет	Светло-коричневый
Вязкость кинематическая при 40°C, сСт	50-60
Температура вспышки в откр.тигле, °C	180
Плотность при 20°C, г/см ³	0.88
Удаление/очистение	Щелочные обезжириватели или растворители
Тест в соленом тумане, часов	24

ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL Corstop OL 10 разработан для нанесения на детали, подлежащие хранению внутри помещения на срок от 3 до 6-ти месяцев. Обеспечивает защиту:

- Готовых деталей перед упаковкой
- Стальных листов, профилей, прокатных стальных полос
- Промышленных моторов, двигателей для легковых и грузовых автомобилей
- Межоперационная защита обработанных или отшлифованных металлических поверхностей, таких как клапаны, ролики, крепежи
- Деталей во время хранения, когда необходимо покрытие тонкой масляной пленкой