



## SAE 50 (HISTORIC)

**МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ 4-Х ТАКТНЫХ  
КОЛЛЕКЦИОННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И  
МОТОЦИКЛОВ.  
МИНЕРАЛЬНОЕ, СЕЗОННОЕ**

### Применение

Разработано для коллекционных двигателей и коробок передач автомобилей, выпущенных между 1900 и 1950 годами.

Применяется для 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателей автомобилей. Также может применяться для двигателей мотоциклов.

### Характеристики

Моторное масло Motul SAE 50 является специальной эволюционной разработкой для двигателей старинных технологий.

Минеральное сезонное масло с очень слабыми детергентными характеристиками делают его не агрессивным к бумажным, войлочным и тканевым уплотнениям.

Уровень моющих свойств позволяет удалять отложения из системы смазки.

Может быть использовано на доливку при коротких межсменных интервалах.

Полностью совместимо с цветными металлами: латунь, бронза, медь и др. сплавы.

Улучшенная липкость смазки для облегчения запуска и начала движения, даже после длительной стоянки.

### Рекомендации по применению

Замена производится не реже одного раза в год.

### Физико-химические свойства

Класс вязкости, SAE J 300:	50
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298:	0,897 г/см <sup>3</sup>
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	21,3 мм <sup>2</sup> /с
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	256 мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	98
Температура застывания, ASTM D97:	-18°C / -0,4°F
Температура вспышки, ASTM D 92:	281°C /537,8 °F
Щелочное число, ASTM D2896:	1,5 мг КОН/г

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.