

**MANNOL**<sup>®</sup>**В ОСНОВЕ ДВИЖЕНИЯ**

## MANNOL Marine 3040

### Судовое масло

*Продукт соответствует спецификациям:*

SAE 40  
API CF  
TBN 30



### *Описание*

Высококачественное дизельное масло со щелочным числом (TBN) 30, разработано для применения в среднескоростных судовых дизелях, работающих на мазуте. Обеспечивает отличную чистоту деталей двигателя, в особенности картера и распределительного вала. Обеспечивает отличную устойчивость к окислению, термическую стабильность, низкую летучесть и защиту от коррозии. Отвечает требованиям среднескоростных тронковых дизелей, используемых главными или вспомогательными дизелями на морских судах, и главными двигателями на каботажных и речных судах.

### *Характеристика продукта\*:*

Свойство	Метод	Единица	Результат
SAE-класс			40
Вязкость при 100°C	D 445	CSt	14,02
Индекс вязкости	D 2270		99
Плотность при 15°C	D 1298	kg/m <sup>3</sup>	908
Температура вспышки СОС	D 92	°C	224
Температура застывания	D 97	°C	-10
Щелочное число	D 2896		31,8

*\*Приведенные физико-химические характеристики являются типичными, в дальнейшем они могут изменяться с требованиями в соответствии со стандартами MANNOL*

***Упаковка: 208, 1000 л.***