

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

X-FORGE GRAPHITE SPECIAL W10

Дисперсия природного графита на водной основе

ОПИСАНИЕ

AIMOL X-Forge Graphite Special W10 – водная дисперсия (суспензия) природного графита. Обеспечивает стабильную дисперсию с повышенной адгезией к поверхностям штампа. Продукт может быть разбавлен водой в пропорции 1:1 в зависимости от необходимого уровня свойств.

ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL X-Forge Graphite Special W10 – это разделительный агент с превосходными смазывающими свойствами. Используется для смазки инструмента при повышенных температурах, вплоть до 8500С. Пакет присадок специально создан для процесса производства шин. Слой графита позволяет легко отделить резиновые компоненты. Применяется в качестве:

- Разделительных покрытий
- Сухого смазочного материала
- Покрытия-антистатика

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень высокая адгезия
- Хорошая стабильность суспензии
- Не горюч
- Хорошие разделительные свойства

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	X-Forge Graphite Special W10
Плотность при 20°С, г/мл	1.08
Внешний вид	Серо-черная жидкость
Ингибирование коррозии	Да
Природный графит	Более 95% чистота
Максимальное разбавление водой	1:1
Содержание твердых частиц, %	10
Содержание частиц размером менее 20 мкм, %	95

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. Дата обновления 08.10.2018