

2-Takt-Motorsagen-Oil

ОПИСАНИЕ

2-Takt-Motorsagen-Oil высокоэффективное минеральное моторное масло, специально предназначенное для тяжелонагруженных 2-тактных двигателей бензопил с воздушным охлаждением. Полностью удовлетворяет жестким требованиям ведущих производителей бензопил, предъявляемым к маслам такого класса.

Высококачественные базовые масла в сочетании с современным пакетом присадок гарантируют оптимальное смазывание, отличную защиту от износа и образования отложений даже при самых тяжелых условиях эксплуатации.

Предназначено для использования в высоконагруженных бензопилах с каталитическим нейтрализатором выхлопных газов или без него всех производителей.

Соответствует и имеет допуски и спецификации:

API TC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет ASTM	:	красный	DIN 51 578
Плотность при 15 °C	:	0,880 г/см ³	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	:	71 мм ² /с	DIN 51 562
Вязкость при 100 °C	:	9,7 мм ² /с	DIN 51 562
Индекс вязкости	:	117	DIN ISO 2909
Температура вспышки	:	130 °C	DIN ISO 2592
Температура застывания	:	-21 °C	DIN ISO 3016
Сульфатная зольность	:	0,06 г/100г	DIN 51 757
Щелочное число	:	2,2 мг КОН/г	DIN ISO 3771

ПРИМЕНЕНИЕ

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей бензопил.

ФАСОВКА

2-Takt-Motorsagen-Oil	1 л	Артикул 8035 / 1282
	20 л	Артикул 1275

Наша информация опирается на тщательные исследования и считается надежной, тем не менее, она может использоваться только как справочная.

