

Universal 4-Takt Gartengerate-Oil10W-30

ОПИСАНИЕ

Universal 4-Takt Gartengerate-Oil 10W-30 – это современное моторное масло для круглогодичного использования. Превосходит требования производителей моторов, как Briggs & Stratton, Honda, Tecumseh и других. Выбранные базовые масла и высокое содержание присадок гарантируют оптимальную чистоту мотора. Смазочное действие даже при затрудненных условиях эксплуатации.

СВОЙСТВА

- универсально применяется в бензиновых и дизельных моторах
- высокие смазывающие качества, хорошая защита от трения
- высокая устойчивость к срабатыванию
- отличные чистящие и диспергирующие свойства
- низкий уровень испарения
- смешиваемо с ходовыми моторными маслами
- тестировано на моторах с катализаторами

Выполняет и удовлетворяет следующие спецификации и классификации:

API SG / SH / SJ / CF
ACEA A3 / B3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 10W-30	SAE J300
Плотность при +15°C	: 0,865 g/cm ³	DIN 51757
Вязкость при +40° C	: 72,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при +100° C	: 11,6 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	: 156	DIN ISO 2909
Температура воспламенения	: +220 °C	DIN ISO 2592
Температура загустения	: -36 °C	DIN ISO 3016
ASTM-Красочное число	: L 4,0	DIN ISO 2049
Зольность	: 0,9-1,5 g/100g	DIN 51575
Щелочность	: 8,3 mg KOH/g	DIN ISO 3771

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для 4-тактных моторов газонокосилок, аварийных генераторов, снегоуборщиков и другой подобной техники.

ПРИМЕНЕНИЕ

Следует учитывать при применении предписания производителей моторов.

ФАСОВКА

Universal 4-Takt Gartengerate-Oil 10W-30	1 l	Art.Nr. 1273 D
	1 l	Art.Nr. 8037 D-RUS-UA
	600 ml	Art.Nr. 7686 D



Данная информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надёжной, тем не менее абсолютная точность данных не гарантирована.