



ОПИСАНИЕ:

PEAK® Long Life – это антифриз увеличенного срока действия, подходящий для всех легковых автомобилей, легких грузовиков и мотоциклов, независимо от марки, модели, года выпуска и цвета исходного антифриза. Содержащиеся в продукте присадки обеспечивают максимальную защиту системы охлаждения от разрушительных ржавления и коррозии.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Может применяться во всех легковых автомобилях, легких грузовиках и мотоциклах
- После полной промывки и повторной заправки системы охлаждения обеспечивает максимальную защиту на протяжении 250 000 км или 5 лет
- Соответствует европейским и японским требованиям, т.к. не содержит фосфатов и силикатов соответственно
- Соответствует стандартам ASTM D-3306 и ASTM D-4340

СПЕЦИФИКАЦИИ:

- ASTM D-3306
- ASTM D-4340

ТАБЛИЦА ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

Соотношение концентрата и воды	Защита от	
	Замерзания, до	Закипания, до*
50/50	-37°C	129°C
60/40	-52°C	132°C
70/30	-64°C	135°C

*Используя герметичную крышку с давлением 103,4 кПа

Характеристики:	Метод тестирования ASTM	Типичные значения	
		Концентрат	50/50
Удельный вес при 15,5 °C (60°F)	D-1122	1.115-1.124	1.055-1.080
Точка кипения	D-1120	мин. 163°C (325°F)	мин. 130°C (265°F)
Точка замерзания	D-1177	-	макс. -37°C (-34°F)
Тест на пенообразование*	D-1881	макс. 50 мл / 3 сек.	макс. 50 мл / 3 сек.
pH, раствор 50% по объему	D-1287	8.5-9.2	-
Температура вспышки, открытый тигель Кливленда	D-92	мин. 121°C (250°F)	-
Общее содержание воды, % по весу	D-1123	макс. 5 %	макс. 50%
Общее содержание гликоля, % по весу	D-202	мин. 95%	мин. 50%
Цвет		Красный	Красный

**С герметичной крышкой давлением 15 psi

© 2015 ООО "ПИК Кемикалс" (PEAK Chemicals, LLC). Все права защищены. FINAL CHARGE, FLEET CHARGE, BlueDEF, THERMAL CHARGE, PEAK и логотип PEAK являются товарными знаками, принадлежащими компании Old World Industries, LLC.