

# COOLELF AUTO SUPRA -37°C



ООО «Интер Оил»  
Официальный дистрибьютор



- **COOLELF AUTO SUPRA -37°C** охлаждающая жидкость с очень долгим сроком службы на основе моноэтиленгликоля и органического ингибитора коррозии.
- **COOLELF AUTO SUPRA -37°C** может применяться во всех системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых автомобилей, легких и тяжелых грузовиков, автобусов, строительной и сельскохозяйственной техники.
- В соответствии с Французским Декретом No. 95-326 от 20 Марта 1995, касающегося обращения с продуктами, содержащими моноэтиленгликоль, **COOLELF AUTO SUPRA -37°C** содержит специальную добавку, придающую ему горький вкус, как гарантия против случайного приема внутрь детьми или пользователями.
- **COOLELF AUTO SUPRA -37°C** является топовым продуктом в линейке наших охлаждающих жидкостей.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Защита от  
замерзания (до -  
37°C)

Долгий срок  
службы

Защита  
окружающей среды

- **COOLELF AUTO SUPRA -37°C** может применяться круглогодично.
- **COOLELF AUTO SUPRA -37°C** готовый к использованию продукт, смешанный с деминерализованной водой.
- **COOLELF AUTO SUPRA -37°C** может применяться в двигателях, изготовленных из чугуна и алюминия, а также в радиаторах их алюминия и медных сплавов.
- **Рекомендуемый интервал замены:**
  - **650,000 км/ 8000 часов/ 5 лет** для грузовых автомобилей
  - **250,000 км/ 5 лет** для легковых автомобилей.
- *Все антифризы и охлаждающие жидкости на основе моноэтиленгликоля относятся к специальным промышленным отходам и должны утилизироваться в разрешенных местах.*

## СПЕЦИФИКАЦИИ

AFNOR NFR 15-601  
ASTM d 3306  
ASTM D 4656  
ASTM D4985  
BS 6580

- **COOLELF AUTO SUPRA -37°** соответствует международным стандартам и спецификациям для антифризов, а также требованиям основных автопроизводителей.
- Антифриз, используемый в **COOLELF AUTO SUPRA -37°C**, официально одобрен следующими производителями:
  - **AUDI**
  - **DAIMLER CHRYSLER** : MB-Approval 325.3 (концентрат)
  - MB-Approval 326.3 (50% разбавление)
  - **DEUTZ**
  - **DEUTZ / MWM**
  - **FORD**
  - **MAN 324 SNF**
  - **SEAT**
  - **SKODA**
  - **VW TL 774D**

- **COOLELF AUTO SUPRA -37°C был признан удовлетворительным** для применения в оборудовании следующих производителей:
  - **JAGUAR**
  - **LEYLAND TRUCKS**
  - **OPEL-GM 6277M**
  - **RENAULT VI**
  - **SCANIA**
  - **SAAB**

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Долговременная защита металлов от коррозии

Не образует отложений, оставляет поверхности чистыми

Отличная защита алюминия при высоких температурах

- Отличная защита от коррозии, эрозии и кавитации для водяных насосов из алюминия.
- Оптимальный теплоперенос: полностью органические присадки не образуют отложений и сохраняют поверхности чистыми.
- Присадки COOLELF AUTO SUPRA -37°C обеспечивают охлаждающей жидкости:
  - Химическую нейтральность (pH 7-8.5).
  - Резервную щелочность для нейтрализации кислот, образующихся при сгорании газов.
  - Стойкость к пенообразованию (при образовании пены она очень быстро разрушается).
  - Совместимость с жесткой водой (до 40°F).
- COOLELF AUTO SUPRA -37°C не содержит силикатов, фосфатов, хроматов, нитритов или бора.
- COOLELF AUTO SUPRA -37°C инертен к материалам прокладок и сальников.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL COOLELF AUTO SUPRA -37°C	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C	ASTM D1122	кг/м <sup>3</sup>	1068
Температура кипения	ASTM D92	°C	108
Температура начала кристаллизации	ASTM D97	°C	-38
Цвет	-	-	От розового до флюоресцентно оранжевого
Запас щелочности (pH 3,5)	GFC Pr L-110-03		2,8 мл HCl 0,1N
PH	ASTM D1287	-	8,4

ООО «Интер Оил»  
Официальный дистрибьютор  
+7 (812) 327-65-23(24)

COOLELF AUTO SUPRA -37°C  
Обновление:03/10  
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.