



DS UNIVERSAL 20W-40

МНОГОЦЕЛЕВОЕ МАСЛО ДЛЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ.
ВСЕСЕЗОННОЕ.

Применение

Специально разработано для бензиновых и дизельных двигателей без турбонаддува. Может применяться в трансмиссиях, кроме гидрообъемных передач и трансмиссий с мокрым тормозом.

Характеристики

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ДВИГАТЕЛЬ:	API CC / SE MIL-L-2104 B CCMC G1 / D1
ТРАНСМИССИЯ:	API GL-4 MIL-L-2105 SAE 90
ГИДРАВЛИКА:	AFNOR 48603 HV ISO VG 100

Антиокислительное, антикоррозийное, противоржавчинное, не вспенивающееся. Моющие и диспергирующие свойства обеспечивают превосходную чистоту двигателя. Противозадирные и противоржавчинные свойства обеспечивают хорошую смазку тяжело нагруженных деталей. Высокий индекс вязкости обеспечивает максимальную эффективность гидравлических систем. Не реагирует с прокладками и уплотнениями.

Рекомендации по применению

Замена масла производится в соответствии с рекомендациями производителя техники и может корректироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Во избежание неправильного использования или смешивания может использоваться как единое масло для двигателя, трансмиссии и гидравлических систем.

Физико-химические данные

Класс вязкости, SAE J300	20W-40
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298:	0.885 г/см ³
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	126.6 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	14.0 мм ² /с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	110
Температура вспышки, ASTM D 92:	256°C / 492.8°F
Температура застывания, ASTM D97:	-27°C / -16.6°F
Щелочное число, ASTM D2896	7.6 мг КОН/г