



## **EPL 90**

**МАСЛО ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ.  
ВЫДЕРЖИВАЕТ СВЕРХДАВЛЕНИЕ.**

### **Применение**

Все коробки передач, совмещенные и несовмещенные с дифференциалом, гипоидные дифференциалы и другие механические трансмиссии без систем ограниченного скольжения.  
Применяется при средних нагрузках и высоких скоростях сдвига.

### **Характеристики**

#### **Категории**

API GL4 - MIL-L-2105

#### **Одобрения**

MAN 341type N, ZF TE-ML 16A / 17A

Выдерживает экстремальные нагрузки для эффективного предотвращения износа.  
Смазывающие свойства масла максимально повышены для уменьшения трения.  
Совместимо с эластомерами.  
Антикоррозийное, не вспенивающееся.

### **Рекомендации по применению**

Замена производится в соответствии с рекомендациями конструкторов или по собственному усмотрению.

### **Физико-химические данные**

<b>Класс вязкости, SAE J306:</b>	90
<b>Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298:</b>	0,895
<b>Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:</b>	181,2 mm <sup>2</sup> /s
<b>Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:</b>	16,8 mm <sup>2</sup> /s
<b>Индекс вязкости, ASTM D2270:</b>	98
<b>Температура застывания, ASTM D97:</b>	-15°C / 5°F
<b>Температура вспышки, ASTM D92:</b>	222°C / 431°F

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.