

Pro-Line Wartungs-Spray weiss

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительный белый водостойкий смазочный материал. После испарения растворителей остается мягкий смазочный материал, стойкий к низким и высоким температурам при самых жестких условиях использования. Надежно защищает все обработанные поверхности от воды и коррозии. Обладает крайне стойкой и грязеотталкивающей масляной пленкой. Смазывает и ухаживает за всеми конструктивными элементами.

СВОЙСТВА

- предотвращает поверхностную ржавчину и контактную коррозию
- обеспечивает надежную антикоррозионную защиту
- экстремально стойкая
- замечательная смазывающая способность
- хорошая водостойкость
- отличная защита от износа
- стойкость к высоким и низким температурам
- распыляется при любом положении баллона
- чистота в применении

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

База	: минеральное масло/твердые смазочные вещества
Цвет	: белый
Загуститель	: бетонит
Плотность при 20°C	: 1,0 г/см ³ (после испарения растворителя)
Консистенция	: NLGI 2 (после испарения

растворителя)

Температурный интервал использования	: от -30°C до +250°C
Пропеллент	: пропан/бутан

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для смазывания подвижных частей механизмов, шарниров, болтов, тяг, направляющих, цепей, перьев, замков и т.д.

ПРИМЕНЕНИЕ

Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Баллон перед употреблением встряхнуть. В зависимости от обрабатываемого механизма распылить в необходимом количестве. Результат обеспечивается откидной трубкой, в закрытом положении трубочки распыление возможно по большой площади с расстояния 20-25 см. Распыление возможно при любом положении баллона.

ФАСОВКА


Pro-Line Wartungs-Spray weiss

400 мл

Артикул 7387

PI 00/09/14

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de