

## Top Tec ATF 1400

### ОПИСАНИЕ

Top Tec ATF 1400 – HC-синтетическое высокопроизводительное трансмиссионное масло автоматки нового поколения. Специально для использования в вариаторах CVT с ремнем в виде плоской пластинчатой цепи из стальных звеньев. Синтетические базовые масла и отборные присадки обеспечивают наилучшую защиту против вспенивания, что необходимо в передаточных механизмах CVT. Обладает очень хорошей стабильностью к старению и окислению. Top Tec ATF 1400 испытан и надежен, прежде всего, в передаточных механизмах Autotronic Mercedes-Benz A-и B класса, а также в автоматических передаточных механизмах Multitronic Audi..

### СВОЙСТВА


- оптимальное поведение вязкости и температуры
- наилучшая защита против вспенивания
- отличные низкотемпературные свойства
- замечательная стабильность старения и окисления
- для устранения проблем переключения
- отличная защита от износа
- отличная антикоррозионная защита

**LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей, где прописаны следующие спецификации:**

Dodge CVTF+4 • Dodge NS-2 • Ford CVT23 • Ford CVT30 • Ford Mercon C • GM/Saturn DEX-CVT • Honda HCF2 • Honda HMMF • Hyundai SP-CVT 1 • Jeep CVTF+4 • Jeep NS-2 • Kia SP-CVT 1 • MB 236.20 • Mini Cooper (EZL 7/99) • Mitsubishi CVTF-J1 • Mitsubishi CVTF-J4 • Nissan CVT NS-2 Fluid • Nissan CVT NS3 Fluid • Subaru Lineartronic CVTF • Subaru NS-2 • Suzuki CVT Green1 • Suzuki NS-2 • Suzuki TC • Toyota CVTF FE • Toyota TC • VW G 052 180 • VW G 052 516

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность при 15°C	: 0,850 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Вязкость при 40°C	: 32,0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	: 7,1 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при -40°C (Brookfield)	: <= 20000 mPas	ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	: 194	DIN ISO 2909
Температура вспышки	: 200 °C	DIN ISO 2592
Температура застывания	: -45 °C	DIN ISO 3016
Цвет	: L 2,0	DIN ISO 2049



## Top Tec ATF 1400

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для вариаторов новых поколений, с приводом от толкающего ремня, либо от стальной тяговой цепи.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Соблюдайте правила эксплуатации и предписания производителей техники.

**Внимание: оптимальная эффективность достигается при использовании продукта без смешивания с аналогичными маслами.**

### ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Top Tec ATF 1800 R                      1л    № продукта 20625

PI 27/15/06/2018

**Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.**

