

Snowmobil Motoroil 2T Synthetic

ОПИСАНИЕ

Snowmobil Motoroil 2T Synthetic современное полностью синтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей. Масло выполняет высшие требования в области 2-тактных моторных масел. Подходит для всех типов высоконагруженных 2-тактных двигателей со смешанной и отдельной системой смазки. Комбинация современных синтетических базовых масел и передовых технологий в области разработок присадок гарантирует оптимальную работу двигателя при любых условиях эксплуатации, даже при крайнем холоде. Предотвращает образование отложений в двигателе, снижает трение и защищает от износа.

СВОЙСТВА

- бездымное, малозольное моторное масло
- отличные противоизносные и антикоррозионные свойства
- защищает выпускную систему и двигатель от образования отложений
- высокая термическая стабильность масла
- самосмешиваемо с топливом

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

API	TC
ISO	L-EGD
JASO	FD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет ASTM	: 3		DIN 51578
Плотность при 15°C	: 0,875	г/см ³	DIN 51757
Вязкость при 40°C	: 50	мм ² /с	ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	: 9,1	мм ² /с	ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	: 165		DIN ISO 2909
Температура вспышки	: 100	°C	DIN ISO 2592
Температура застывания	: - 48	°C	DIN ISO 3016
Сульфатная Зольность	: 0,15	г/100г	DIN 51575
Щелочное число	: 2,3	мг KOH/г	DIN ISO 3771

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для форсированных 2-тактных двигателей с смешанной и отдельной системой смазки с водяным или воздушным охлаждением. Пропорции смешивания масла с топливом указаны в руководстве по эксплуатации техники.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для смешанной системы смазки

Залить в топливо в необходимой пропорции или залить в масляный бак, где масло в процессе работы двигателя само смешивается с топливом.

Для отдельной системы смазки

Залить масло в масляный бак. В процессе работы масло само смешивается в необходимой пропорции с топливом.

ФАСОВКА

Snowmobil Motoroil 2T Synthetic

1 л

Артикул 2382

4 л

Артикул 2246

Наша информация опирается на тщательные исследования и может считаться (может иметь значение) как надежный, тем не менее, она может обсуждаться только негарантированно.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

