

QUARTZ INEO MC3 5W-30



НОВАЯ ФОРМУЛА 2011 ГОДА



Синтетическое моторное масло Low SAPS, специально разработанное для удовлетворения технических требований таких производителей техники как BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и Kia.

ПРИМЕНЕНИЕ

- QUARTZ INEO MC3 соответствует самым последним техническим требованиям международных стандартов ACEA и API и самым строгим требованиям производителей автомобилей.
- Этот смазочный материал с классом вязкости 5W-30 может применяться в наиболее сложных условиях эксплуатации (трасса, интенсивное городское движение, старт-стоп...), подходит для всех стилей вождения, особенно спортивного и высокоскоростного.
- Специальная формула масла позволяет ему эффективно работать при различных температурных режимах. Подходит для всех современных многоклапанных двигателей, в том числе турбированных и с прямым впрыском.
- Технология Low SAPS, по которой производится масло, позволяет применяться его в современных двигателях, оборудованных системами нейтрализации выхлопных газов.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификации

- ACEA C3
- API SN/CF
- MERCEDES-BENZ:MB MB 229.51, превосходит требования 229.31
- BMW LL-04
- VOLKSWAGEN 502.00/505.01

Одобрения производителей

Соответствует требованиям KIA (приводится в списке рекомендованных смазочных материалов в инструкциях по эксплуатации автомобилей KIA).

Соответствует самым последним техническим требованиям GM (Opel, Vauxhall, Chevrolet). Превосходит требования GM-LL-A025, GM-LL-B-025.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Меньшее влияние на окружающую среду

- Обеспечивает оптимальную работу 3-х компонентного катализатора и сажевого фильтра, которые снижают содержание оксидов азота, частиц, оксидов и диоксидов углерода в выхлопных газах. Обеспечивает выполнение норм EBPO 5 по выбросам.

Долгий срок службы катализаторов и систем доочистки выхлопных газов

- Увеличивает срок службы систем каталитической обработки выхлопных газов.

Защита деталей двигателя

- Превосходная защита и поддержание деталей двигателя в чистоте.

Чистота деталей двигателя

- Благодаря прекрасной стойкости к окислению продлевает срок службы двигателя и обеспечивает его оптимальную работу при различных режимах эксплуатации.

Увеличенные интервалы замены масла

- Допускает увеличенные интервалы замены в соответствии с рекомендациями производителей техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	69
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	12
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	171
Температура вспышки	ASTM D92	°C	234
Температура застывания	ASTM D97	°C	-36
Щелочное число	ASTM D 2896	мг КОН/г	7

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

QUARTZ INEO MC3 5W-30
Обновление: июль 2010
Sticker reference: MPC



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.