

Wartungs-Spray weiss

ОПИСАНИЕ Спрей для техобслуживания белого цвета – это высокоэффективный смазочный материал белого цвета, плотно прилипающий и устойчивый к воде. После испарения растворителя остается мягкий смазочный материал.

СВОЙСТВА

- предотвращает образование ржавчины в местах посадки / фрикционную коррозию
- надежное антикоррозионное действие
- чрезвычайно липкий
- превосходная смазывающая способность
- хорошая устойчивость к воде
- великолепная устойчивость к воздействию низких и высоких температур
- чистота при применении

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---------------------|---|
| Цвет | : белый |
| Основа | : минеральное масло, густые смазочные вещества |
| Сгуститель | : бетонит |
| Плотность | : примерно 1,0 г/см ³ (после испарения растворителя) |
| Темп. каплепадения | |
| ISO 2176 | : не применяется |
| Класс консистенции | : NLGI 2 (после испарения растворителя) |
| Рабочая температура | : от -30°C до +250°C |
| Рабочий газ | : пропан / бутан |

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для смазки подвижных частей: валов, петель, шарниров, пальцев, гибких тяг, направляющих планок, цепей, пружин, клиновых замков и т.д.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением встряхните баллончик. Для больших площадей распыляйте без капиллярной трубки с расстояния около 20-25 см. Капиллярная трубка используется для труднодоступных мест.

После применения прочистите распылительный клапан (переверните баллончик распылительной головкой вниз) так, чтобы выходил только рабочий газ.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

| | | |
|----------------------|--------|---------------------|
| Wartungs-Spray weiss | 50 мл | Артикул 7556 |
| | 250 мл | Артикул 3953 / 3075 |

PI 02/04/10

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

