

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

CORSTOP OL 09

Консервационное масло для защиты от коррозии

ОПИСАНИЕ

AIMOL Corstop OL 09 – высококачественный универсальный антикоррозионный материал на основе масла, образующий тонкую пленку, которая обеспечивает долгосрочную защиту цветных и черных металлов от коррозии и ржавчины. Наносится на обрабатываемую поверхность при помощи кисти, путем погружения или распыления при комнатной температуре. Продукт тиксотропен и обеспечивает нужную стабильность пленки на всех типах поверхности. Так как этот продукт тиксотропный, то рекомендуется взболтать бочку перед открытием, и использовать весь продукт из бочки сразу.

ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL Corstop OL 09 разработан для нанесения на детали, подлежащие хранению внутри помещения на срок от 3 до 6-ти месяцев. Обеспечивает защиту:

- Готовых деталей перед упаковкой
- Стальных листов, профилей, прокатных стальных полос
- Промышленных моторов, двигателей для легковых и грузовых автомобилей
- Межоперационная защита обработанных или отшлифованных металлических поверхностей, таких как клапаны, ролики, крепежи
- Деталей во время хранения, когда необходимо покрытие тонкой масляной пленкой

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Corstop OL 09
Цвет	Светло-коричневый
Вязкость кинематическая при 40°C, сСт	20-23
Температура вспышки в откр.тигле, °C	180
Плотность при 20°C, г/см ³	0.86
Удаление/очистение	Щелочные обезжириватели или растворители

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. Дата обновления 08.10.2018