

Teboil Jaahdytinneste

Концентрат антифриза

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

BS 6580: 1992

ОПИСАНИЕ

Teboil Jäähdytinneste – моноэтиленгликолевый концентрат антифриза. Содержит эффективный пакет присадок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Teboil Jäähdytinneste рекомендуются для круглогодичного применения в системах охлаждения легковых автомобилей и коммерческого транспорта. Могут использоваться в двигателях, содержащих чугун, алюминий, латунь, медь, а также пластиковые элементы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Teboil Jäähdytinneste – содержит ингибиторы коррозии, окисления и пенообразования, не содержит нитритов, фосфатов, силикатов и боратов. Для продукта характерен зеленый цвет. Позволяет избежать коррозии, кавитационных процессов, преждевременного выхода из строя резиновых и пластиковых уплотнений, рукавов, соединений.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Методы испытаний	Teboil Jäähdytinneste
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	1111
Содержание воды, %	ASTM D 1744	4,0
pH (50 % смеси антифриз/вода)	ASTM D 1287	8,4
Запас щелочности, мл	ASTM D 1121	1,7
Температура застывания 100 % антифриза, °С	ASTM D 1177	-15
Температура застывания 50 % антифриза, °С	ASTM D 1177	-36
Температура кипения, °С	ASTM D 1120	180

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации