

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

GAS COMPRESSOR OIL

Минеральное цилиндрическое масло для газовых компрессоров

ОПИСАНИЕ

AIMOL Gas Compressor Oil – премиальное цилиндрическое масло на основе тщательно подобранных базовых компонентов, специально разработанное для применения в поршневых газовых компрессорах по перекачке влажного газа или углеводородов. Продукт содержит специальные полярные жирные компоненты для предотвращения смывания со стенок цилиндров влажным воздухом или газом, благодаря чему обеспечивает отличную смазывающую способность там, где есть присутствие воды. Противостоит действию

коррозии и ржавчины, не образует отложений и гарантирует надежную защиту от износа.

ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL Gas Compressor Oil подходит для всех типов компрессоров, требующих применения масел класса вязкости 100, 220 или 250 по ISO VG. Следуйте рекомендациям производителя. Для получения оптимальных результатов необходимо полностью слить ранее использовавшийся продукт перед заполнением системы маслом AIMOL Gas Compressor Oil.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Parameter	Gas Compressor Oil 100	Gas Compressor Oil 220	Gas Compressor Oil 250
Цвет	Прозрачная жидкость	Прозрачная жидкость	Бледно желтый
Базовое масло	Тщательно очищенное минеральное масло		
Вязкость при 40 °C, cSt	100	220	250
Вязкость при 100 °C, cSt	8,8	18,6	20
Индекс вязкости	95	95	96
Плотность при 20 °C, кг/м ³	0,945	0,989	0.887
Температура вспышки, °C	> 240	> 240	272
Температура текучести, °C	-9	-9	-20

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM B.V. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. Дата обновления 08.10.2018