



HD MOTOR OIL 15W-40

ОПИСАНИЕ:

PEAK® HD MOTOR OIL 15W-40 - моторное масло, изготовленное на основе базового масла высшего качества (высокой степени очистки с добавлением специально сбалансированных присадок), для тяжело нагруженных двигателей, защищает от износа, нагара, ржавчины и коррозии. Разработано для тяжелых условий эксплуатации, рекомендовано для дизельных и бензиновых двигателей с турбонаддувом и без турбонаддува в т.ч. для магистральных грузовиков оборудованной системой EGR (с системой рециркуляции отработавших газов), дорожных и внедорожных автомобилей, строительной техники, лесной, горной промышленности, морских и стационарных дизель-генераторах. Моторное масло **PEAK® HD MOTOR OIL 15W-40** устойчиво к сдвигу, противостоит потере вязкости и загущению от повышенного сажеобразования и окисления даже при работе в экстремальных условиях, в результате чего двигатели становятся чище, увеличивается срок службы и интервалы между сменами масла. Моторное масло **PEAK® HD MOTOR OIL 15W-40** – соответствует новым требованиям Caterpillar ECF-1a и ECF-2 и рекомендовано к использованию во всех двигателях Caterpillar, включая современные модели ACERT. Моторное масло **PEAK® HD MOTOR OIL 15W-40** – соответствует также всем высшим европейским и американским спецификациям. Рекомендуется для применения в большинстве отечественных и импортных двигателях, в т.ч.: Caterpillar, Cummins, John Deer, Mack, MTU, Volvo-GM, Case IH, Detroit Diesel, MAN, Navistar, Komatsu, Mercedes-Benz, Perkins, Kubota, Hino и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Соответствует сервисной классификации API CI-4
- Соответствует спецификации Cummins CES 20078
- Соответствует спецификации Detroit Diesel Power Guard 93K214
- Соответствует спецификации Caterpillar ECF-1
- Деспергирует сажу в целях:
 - Сведения к минимуму отложений в зоне поршневого кольца
 - Снижения износа поршневых колец, вкладышей и подшипников
 - Изменения вязкости, вследствие сильного загрязнения сажей, характерного для двигателей с системой рециркуляции выхлопных газов.
- Оказывает сопротивление окислению и термическому разрушению в целях:
 - Сокращения отложений шлама и нагара
 - Увеличения ресурса двигателя
 - Уменьшает износ в целях:
 - Продления срока службы двигателя
 - Увеличения интервалов между полными капитальными ремонтами
 - Еще большей экономии топлива
 - Отвечает требованиям классификации API Service Classification CH-4, CF-2, CF, CE, CD-II для использования в более старых двигателях



ПРИМЕНЕНИЕ:

PEAK® HD MOTOR OIL 15W-40 соответствует и превосходит требования:

- ACEA E7-04, E5-02, E3-96
- Volvo VDS-3, VDS-2
- API Service CI-4 with CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, SL
- Cummins CES 20078, CES 20077
- Detroit Diesel DFS 93K214
- Mack EO-N Premium Plus 03
- Renault VI RLD-2
- Caterpillar ECF-2, ECF-1a
- Global DHD-1
- MAN 271, 3275
- Mercedes-Benz Sheet 228.3
- MTU MTL 5044 Type 2
- International (Navistar), John Deere, Hino, Komatsu, Kubota и др.

Моторное масло **PEAK® HD MOTOR OIL 15W-40** рекомендуется использовать во всех двигателях на дизеле, бензине или пропане (безнаддувных, с турбонаддувом или супертурбонаддувом) дорожных и внедорожных автомобилей техники, строительной техники, лесной, горной промышленности, морских и стационарных дизель-генераторах. Моторное масло **PEAK® HD MOTOR OIL 15W-40** разработано для использования в самых современных малотоксичных двигателях с турбонаддувом, оборудованных системой рециркуляции отработавших газов (EGR).

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

Плотность по API (ASTM D-287)	29.045
Вязкость	
cSt @ 40 °C (ASTM D-445)	113.27
cSt @ 100 °C (ASTM D-445)	15.07
Индекс вязкости (ASTM D-2270)	138
Сульфатная зольность. % (ASTM D874)	1.3
Щелочное число	10.3



OFFICIAL MOTOR OIL of
michael waltrip racing.

PEAK MOTOR OIL



PERFORMANCE WITHOUT COMPROMISE

At PEAK, we're the independent guys, running a family owned business that's nothing like Big Oil. Here, American made quality and value go into good, honest products, with everything your engine needs to run right for the long haul.



CHECK OUT
OUR OTHER
TRUSTED
PRODUCTS

Clint Bowyer



Connect with PEAK



PEAKAUTO

WWW.PEAKAUTO.COM

HANDLING AND SAFETY INFORMATION Refer to Old World Industries Material Safety Data Sheet (MSDS). The MSDS is available from your PEAK Performance Supplier at www.peaklubricants.com, or by calling Old World Industries' PEAK technical support line at 1-800-477-5847.

*Clint Bowyer is a registered trademark of Clint Bowyer. His name and likeness are used under license by Clint Bowyer Racing, Inc. Stylized #15 is a pending trademark of Michael Waltrip-Racing Holdings, LLC and is used under license. Michael Waltrip Racing logo, stylized #15, and the likeness of the #15 race car are trademark/pending trademarks (#15) of Michael Waltrip Racing Holdings, LLC and are used under license. TOYOTA AND ALL ASSOCIATED MARKS, EMBLEMS AND DESIGNS ARE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF TOYOTA MOTOR CORPORATION AND USED WITH PERMISSION.



Old World
Industries, LLC

We Support
Be Car Care Aware®
www.beccaware.com

Distributed by Old World Industries, LLC Northbrook, IL 60062
p 800.323.5440 www.peakauto.com
©2013 PEAK and the PEAK Mountain Graphic are Registered Trademarks of Old World Industries, LLC.

RUN TRUE™