

Motorbike Gear Oil 75W-140 GL5 VS

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительное полностью синтетическое трансмиссионное масло высокого давления, произведенное из высококачественных синтетических базовых масел и присадок. Обеспечивает легкость работы даже под высочайшими нагрузками, выполняет требования API GL5. Обладает отличными свойствами по защите от износа и великолепными вязкостно-температурными характеристиками.

СВОЙСТВА

- широкий диапазон вязкости
- отличная защита от износа
- хорошие антифрикционные свойства
- выраженное снижение шумности работы
- защита от коррозии

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

API GL 5 LS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 75W-140	DIN 51512
Вязкость при + 40°C	: 183 мм ² /с	DIN 51562
Вязкость при +100°C	: 25,2 мм ² /с	DIN 51562
Плотность при +15°C	: 0,875 г/см ³	DIN 51757
Индекс вязкости	: 171	DIN ISO 2909
Температура вспышки	: 208 °C	DIN ISO 2592
Температура застывания	: - 48 °C	DIN ISO 3016
Цвет по ASTM	: 1.5	DIN ISO 2049

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для трансмиссий и редукторов мототехники. Соблюдайте предписания производителей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Соблюдайте инструкции производителей мототехники. Смешивается с минеральными маслами, остающимися в системе смазки, однако полная эффективность масла достигается в чистом, несмешанном состоянии. Утилизировать как обычное отработанное масло.

ФАСОВКА

Motorbike Gear Oil 75W-140LS (GL-5) 500 мл Артикул 3072

PI 13/31/03/2016

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
 Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

