

ATF Additive

ОПИСАНИЕ

ATF Additive – присадка, предназначенная для восстановления эластичности резиновых и пластиковых уплотнителей автоматических КПП. Так же при применении, происходит очищение каналов в передаточном механизме, благодаря чему улучшается работа всей системы в целом. Использование ATF Additive позволяет продлить срок эксплуатации автоматических КПП и тем самым снизить издержки на ремонт.

СВОЙСТВА

- снижает потерю масла из-за потери эластичности сальников
- очищает и защищает от износа
- предотвращает старение и окисление масла
- предупреждает издержки на ремонт и продлевает срок эксплуатации
- предотвращает появление масляных пятен и загрязнение окружающей среды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	: коричневый	
Вязкость при +40 °C	: 166 mm ² /s	DIN 51562
Вязкость при +100°C	: 26 mm ² /s	DIN 51562
Плотность при 15°C	: 0,888 kg/dm ³	DIN 51757
Показатель преломления при 20°C	: 1,478	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для автоматических трансмиссий, в которых применяется ATF II, ATF III.

ПРИМЕНЕНИЕ

Присадка добавляется из расчета 250мл на 8л трансмиссионного масла.

ФАСОВКА

ATF Additive 250 ml Art.Nr. 5135

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

