

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

## CORSTOP DW 03

Антикоррозионный материал с водоотделительными свойствами

### ОПИСАНИЕ

AIMOL Corstop DW 03 – жидкость на основе растворителя с добавлением ингибитора коррозии и специальной присадки, которая вытесняет влагу и воду с деталей, оставляя тонкий слой масляно-восковой пленки с хорошими антикоррозионными свойствами. Оставляет масляно-смазкоподобную пленку которая защищает от коррозии внутри помещения в течении 6-18 месяцев.

### ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL Corstop DW 03 обычно применяется для защиты от коррозии деталей из черных и цветных металлов, которые хранятся внутри помещения и вне помещения. Так же защищает детали которые были обработаны на металлообрабатывающих станках с помощью водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей.

AIMOL Corstop DW 03 наносится при комнатной температуре.

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Corstop DW 03
Тип продукта	Жидкость с добавлением растворителя
Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup>	0.89
Применение	При комнатной температуре
Тип пленки	Воско-маслоподобная
Время высыхания, минут	30
Химическая реакция	отсутствует
Температура вспышки в откр.тигле, °C	50
Защита от коррозии внутри помещения	6-18 месяцев
Удаление/очистение	Щелочные обезжириватели или растворители

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM B.V. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. Дата обновления 08.10.2018